



Oszynowanie bloku 3f., do Z-SLS, PLHT D0.-SO/.., PLHT-V (1, 5JC)

Typ **Z-SV-35/3P**  
 Catalog No. **264938**

### Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Szyna fazowa (EC000215)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Komponent do rozdzielnic niskiego napięcia / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])			
Liczba faz			3
Liczba biegunów			3
Do liczby urządzeń			0
Wielkość odstępów		mm	0
Przekrój		mm <sup>2</sup>	35
Długość		mm	1000
Liczba modułów			3
Znamionowy prąd ciągły I <sub>n</sub>	A		110
Rodzaj połączenia elektrycznego			Pin/sztyft
Z izolacją			Tak
Znamionowe napięcie udarowe	kV		4
Znamionowy warunkowy prąd zwarciaowy I <sub>k</sub>	kA		0
Maksymalne znamionowe napięcie pracy U <sub>e</sub>	V		480
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały I <sub>cw</sub>	kA		0
Do urządzeń z torem N			Nie
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi			Nie