



**Wyzwalacz podnapięciowy, 115 V, z opóźnieniem 0, 4S, 1JC**

**Typ** Z-USD/115  
**Catalog No.** 248292  
**Alternate Catalog No.** Z-USD/115

Abbildung ähnlich

**Program dostaw**

Funkcja podstawowa			Akcesoria do wyłącznika ochronnego
Funkcja podstawowa – akcesoria			Wyzwalacz podnapięciowy
Aplikacja			Aparaty łączeniowe do zastosowań w przemyśle i budynkach funkcjonalnych
Wyzwolenie		s...	z opóźnieniem 0,4 s
Asortyment			Akcesoria
Side mounting			for fitting on left to: FAZ
Diagram łączenia			

**Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439**

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji		
Robocza temperatura otoczenia min.	°C	-5
Robocza temperatura otoczenia maks.	°C	40

**Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0**

Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) / Wyposażenie dodatkowe do aparatury modułowej (EC001286)		
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Komponent wyłącznika ochronnego / Styk pomocniczy, styk sygnalizacyjny (ec1@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])		
Do montażu z		Uniwersalny
Rodzaj wyposażenia dodatkowego		Wyzwalacz podnapięciowy
Montowane fabrycznie		Nie
Szerokość montażowa		1
Liczba styków zwiernych		1
Liczba styków rozwiernych		1
Liczba styków przełącznych		0
Liczba styków sygnalizacji błędów		0
Znamionowy prąd złączania	A	0
Napięcie znamionowe	V	115
Rodzaj napięcia sterowania		AC
Z samotestem prądu różnicowego		Nie
Do maks. liczby styków głównych (ogółem)		1
Do maks. prądu styków głównych	A	0

## Wymiary

