



Wyłącznik taryfowy

Typ Z-TS40/1
Catalog No. 266854
Alternate Catalog No. Z-TS40/1

Abbildung ähnlich

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Wyłącznik silnikowy (EC000074)		
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Wyłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Wyłącznik ochronny silnika (ecl@ss10.0.1-27-37-04-01 [AGZ529016])		
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	A	25 - 40
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciovego	A	25 - 40
Z zabezpieczeniem termicznym		Tak
Czułość na zanik fazy		Nie
Sposób wyzwalania		Magnetyczny
Znamionowe napięcie pracy	V	400 - 400
Znamionowy prąd ciągły Iu	A	0
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V	kW	0
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	kW	0
Rodzaj podłączenia styków głównych		Połączenie śrubowe
Rodzaj elementu wykonawczego		Dźwignia
Budowa urządzenia		Kompletne urządzenie w obudowie
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym		Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym		Nie
Liczba biegunów		1
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC	kA	0
Stopień ochrony (IP)		IP20
Wysokość	mm	75
Szerokość	mm	18
Głębokość	mm	80