



Przełącznik odciażający, 250VAC, 1ZR, 10-16A, 1JC

Typ Z-LAR16-0
Catalog No. 248257

Abbildung ähnlich

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) / Przełącznik priorytetowy (EC001655)		
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Modułowa obudowa do szafek elektroinstalacyjnych / Load shedding relay for distribution board (ecI@ss10.0.1-27-14-23-32 [ACN383011])		
Napięcie znamionowe	V	250
Zakres prądu znamionowego lu	A	10 - 16
Zakres prądu zadziałania	A	10 - 16
Maksymalna zwłoka czasowa rozłączania	ms	0
Maksymalny prąd ciągły	A	16
Liczba styków zwiernych		0
Liczba styków rozwiernych		1
Liczba styków przełącznych		0
Prąd znamionowy (styki sterowania)	A	1
Maksymalne napięcie łączeniowe (styki sterowania)	V	250
Maksymalna moc łączeniowa (styki sterowania)	VA	4.66
Trwałość elektryczna (styki sterowania)	c	100000
Trwałość mechaniczna (styki sterowania)	c	0
Maksymalna liczba cykli pracy	c/h	3600
Rodzaj napięcia		AC
Sposób montażu		Szyna DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów		1
Głębokość wbudowania	mm	60
Stopień ochrony (IP)		IP20