



Cyfrowy zegar sterowniczy o budowie modułowej 1-kanalowy, 7 dni, linia tekstu, 1 TLE

Typ TSDW1COMIN
Catalog No. 167383
Alternate Catalog No. TSDW1COMIN

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy	I_n	A	0
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu	P_{vid}	W	0
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu	P_{vid}	W	0
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu	P_{vs}	W	0.4
Zdolność oddawania straty mocy	P_{ve}	W	0
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-25
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	55
			0

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) / Zegar sterujący cyfrowy (EC002305)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Technika pomiarowa, technika pomiarowa procesowa / Urządzenie pomiarowe, czas / Digital time switch (ecl@ss10.0.1-27-20-01-10 [ACN653011])			
Sposób montażu			Szyna DIN
Liczba kanałów			1
Zakres napięcia zasilającego	V		230 - 240
Rodzaj napięcia zasilającego			AC
Częstotliwość napięcia zasilania od/do	Hz		50 - 60
Autonomia / rezerwa chodu w godzinach			0
Autonomia / rezerwa chodu w latach			10
Dokładność na dzień	s		1
Wyświetlanie podpowiedzi			Tak
Zewnętrzne programowanie			Tak
Zawiera kartę pamięci			Nie
Programowanie 60 min.			Tak
Programowanie dobowe			Tak
Program tygodniowy			Tak
Program roczny			Nie
Program świąteczny			Tak
Program impulsowy			Nie
Program cykliczny			Nie
Program astronomiczny			Nie
Program losowy			Nie
Miernik godzinowy			Tak
Synchronizowany częstotliwością sieci			Nie
Sterowany kwarcowo			Tak
Sterowanie sygnałem radiowym			Nie
Synchronizacja radiowa (DCF77)			Nie
GPS			Nie
Rodzaj styku			Styk przełączny
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1	min		1
Najkrótszy czas przełączenia kanał 2	min		0

Liczba miejsc pamięci			56
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego			Tak
Obsługa ręczna			Tak
Przycisk zewnętrzny (wejściowy)			Nie
Wstępna nastawa przełączenia			Tak
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC		A	16
Bezpotencjałowy zestaw przełączający			Tak
Stopień ochrony (IP)			IP20
Szerokość wyrażona liczbą modułów			1
Szerokość		mm	17.5
Wysokość		mm	90
Głębokość		mm	65.5