


**Zdalny moduł kontrolny, maks. 400V-AC, 0.5A, 0.5JC**
**Typ** Z-FW/050  
**Catalog No.** 248301  
**Alternate Catalog No.** Z-FW/050

Abbildung ähnlich

## Program dostaw

Funkcja podstawowa			Akcesoria do modułu różnicowoprądowego
Funkcja podstawowa – akcesoria			Zdalne moduły kontrolne
Aplikacja			Aparaty łączeniowe do zastosowań w przemyśle i budynkach funkcjonalnych
Znamionowy prąd różnicowy	$I_{\Delta N}$	A	0,5
Asortyment			Akcesoria
Side mounting			for fitting on left to: FI

## Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu	$P_{vid}$	W	0.02
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu	$P_{vid}$	W	0.02
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-5
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	40

## Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) / Wyposażenie dodatkowe do aparatury modułowej (EC001286)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Komponent wyłącznika ochronnego / Styk pomocniczy, styk sygnalizacyjny (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])			
Do montażu z			Wyłącznik różnicowoprądowy
Rodzaj wyposażenia dodatkowego			Urządzenie kontrolne
Montowane fabrycznie			Nie
Szerokość montażowa			0.5
Liczba styków zwiernych			0
Liczba styków rozwiernych			0
Liczba styków przełącznych			0
Liczba styków sygnalizacji błędów			0
Znamionowy prąd załączania		A	0
Napięcie znamionowe		V	0
Rodzaj napięcia sterowania			AC
Z samotestem prądu różnicowego			Nie
Do maks. liczby styków głównych (ogółem)			0
Do maks. prądu styków głównych		A	0

