



Typ
Nr artykułu

PL6-D13/3N
165033

Program dostaw

| | | | |
|--|----------|----|--|
| Funkcja podstawowa | | | wyłącznik ochronny |
| Bieguny | | | 3-biegunowe+N |
| Rodzaj wyzwolenia | | | D |
| Aplikacja | | | Aparaty łączeniowe do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych |
| Prąd znamionowy | I_n | A | 13 |
| Znamionowa zdolność łączenia według IEC/EN 60898-1 | I_{cn} | kA | 6 |
| Asortyment | | | PL6 |

Dane Techniczne elektryczne

| | | | |
|--|----------|----|---|
| Znamionowa zdolność łączenia według IEC/EN 60898-1 | I_{cn} | kA | 6 |
|--|----------|----|---|

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

| | | | |
|--|-----------|----|--|
| Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji | | | |
| Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy | I_n | A | 13 |
| Strata mocy na biegun, w zależności od prądu | P_{vid} | W | 0 |
| Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu | P_{vid} | W | 6.1 |
| Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu | P_{vs} | W | 0 |
| Zdolność oddawania straty mocy | P_{ve} | W | 0 |
| Robocza temperatura otoczenia min. | | °C | -25 |
| Robocza temperatura otoczenia maks. | | °C | 75 |
| | | | liniowo na +1°C, co prowadzi do zmniejszenia obciążalności prądem o 0,5% |
| Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439 | | | |
| 10.2 Wytrzymałość materiałów i części | | | |
| 10.2.2 Odporność na korozję | | | |
| 10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki | | | |
| 10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple | | | |
| 10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple | | | |
| 10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV | | | |
| 10.2.5 Podnoszenie | | | |
| 10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia | | | |
| 10.2.7 Napisy | | | |
| 10.3 Stopień ochrony powłok | | | |
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających | | | |
| 10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym | | | |
| 10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych | | | |
| 10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia | | | |
| 10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz | | | |
| 10.9 Właściwości izolacji | | | |
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej | | | |
| 10.9.3 Odporność na napięcie udarowe | | | |
| 10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego | | | |
| 10.10 Nagrzanie | | | |
| 10.11 Odporność na zwarcia | | | |
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna | | | |

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

| | | |
|--|-----------------|----------|
| Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wyłącznik nadprądowy (EC000042) | | |
| Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wyłącznik nadmiarowo-prądowy / Wyłącznik nadmiarowo-prądowy (ec1@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014]) | | |
| Charakterystyka wyzwalania | | D |
| Liczba biegunów (całkowita) | | 4 |
| Liczba biegunów | | 3 |
| Prąd znamionowy | A | 13 |
| Napięcie znamionowe | V | 230 |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui | V | 440 |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymawane Uimp | kV | 4 |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V | kA | 6 |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V | kA | 6 |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V | kA | 0 |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V | kA | 0 |
| Rodzaj napięcia | | AC |
| Zakres częstotliwości | Hz | 50 - 60 |
| Klasa ograniczenia energii | | 3 |
| Do instalacji podtynkowych | | Nie |
| Jednocześnie rozłączany biegun N | | Tak |
| Kategoria przepięcia | | 3 |
| Stopień zanieczyszczenia | | 2 |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia | | Tak |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów | | 4 |
| Głębokość wbudowania | mm | 69.5 |
| Stopień ochrony (IP) | | IP20 |
| Temperatura otoczenia w warunkach pracy | °C | -25 - 55 |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego | mm ² | 1 - 25 |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego | mm ² | 1 - 25 |