



Wyłącznik silnikowy 2-biegunowy

Typ Z-MS-16/2
Catalog No. 248399
Alternate Catalog No. Z-MS-16/2

Abbildung ähnlich

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy	I_n	A	16
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu	P_{vid}	W	3
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu	P_{vid}	W	6
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-5
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	50

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Wyłącznik silnikowy (EC000074)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Wyłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Wyłącznik ochronny silnika (ecl@ss10.0.1-27-37-04-01 [AGZ529016])			
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	A		10 - 16
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciovego	A		160 - 208
Z zabezpieczeniem termicznym			Tak
Czułość na zanik fazy			Nie
Sposób wyzwalania			Magnetyczny
Znamionowe napięcie pracy	V		400 - 400
Znamionowy prąd ciągły Iu	A		16
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V	kW		0
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	kW		7.5
Rodzaj podłączenia styków głównych			Połączenie śrubowe
Rodzaj elementu wykonawczego			Dźwignia
Budowa urządzenia			Kompletne urządzenie w obudowie
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym			Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym			Nie
Liczba biegunów			2
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC	kA		10
Stopień ochrony (IP)			IP20
Wysokość	mm		75
Szerokość	mm		36
Głębokość	mm		80