



Przycisk z diodą, 230AC/DC, 1zz+1zr, 16A, pomarańczowy, 1JC

Typ **Z-PUL230/SO**  
 Catalog No. **276298**

## Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

| Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji        |           |   |    |
|--|-----------|---|----|
| Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy                 | $I_n$     | A | 16 |
| Strata mocy na biegun, w zależności od prądu                 | $P_{vid}$ | W | 2  |
| Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu | $P_{vid}$ | W | 4  |

## Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

| Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) / Przycisk modułowy (EC001546)   |  |    |             |
|--|--|----|-------------|
| Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Modułowa obudowa do szafek elektroinstalacyjnych / Przycisk wbudowany do szafek (ec1@ss10.0.1-27-14-23-02 [AFZ814014]) |  |    |             |
| Liczba styków rozwiernych  |  |    | 1           |
| Liczba styków zwiernych  |  |    | 1           |
| Liczba styków przełącznych   |  |    | 0           |
| Prąd przełączania  |  | A  | 16          |
| Napięcie przełączania  |  | V  | 250         |
| Rodzaj napięcia  |  |    | AC          |
| Z lampką sygnalizacyjną  |  |    | Tak         |
| Kolor klosza   |  |    | Nie dotyczy |
| Źródło światła   |  |    | LED         |
| Trzonek źródła światła   |  |    | Inne        |
| Maksymalna moc źródła światła  |  | W  | 2           |
| Napięcie lampy   |  | V  | 110 - 240   |
| Kolor przycisku  |  |    | Czarny      |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów  |  |    | 1           |
| Głębokość wbudowania   |  | mm | 60          |
| Stopień ochrony (IP)   |  |    | IP40        |